

Sharp MXM620

La Sharp Mxm620 es la clave para la gestión de documentos más rápido, más eficiente y más seguro para la oficina en función de resultados. El resistente diseño de esta potencia multifuncional, lleno de características que incrementan la productividad, asegura confiable de alta velocidad, alto volumen de salida. Su red de exploración poderes y capacidades integradas de gestión de documentos le permiten distribuir la información donde y cuando es necesario. Y características mejoradas de seguridad en el Mxm620 proteger sus comunicaciones en la oficina sin obstaculizar el flujo de trabajo.

Especificaciones generales

Velocidad de copiado	62 cpm (8,5 "x 11")
Duplex automático	Estándar sin límite
Tamaño original	Max. 11 "x 17"
De alimentación de papel	Doble bandeja: 2000 hojas, 16-28 lb (8 1 / 2 "x 11" solamente) Bandeja 3 y 4: Tamaño ajustable; de 500 hojas, 16 lb a 110 Índice bandeja bypass: 100 hojas, £ 14 bonos de 110 lb Bandeja opcional de gran capacidad: (AR-LC6 o AR-LC7)
Velocidad de impresión	62 ppm (8,5 "x 11")
Lenguaje de	PCL5e, PCL6, PostScript nivel 3 (opcional)

descripción de
página

Módem / Velocidad
de transmisión

33.6 Kbps (opcional)

Tipo

Consola

Copia del sistema

Sistema seco, de transferencia electrostática

Originales

Hojas, documentos encuadernados, fotografías

Tamaño original

Max. 11 "x 17" / min. 5,5 "x 8,5"

Tamaño de copia

Max. 11 "x 17" / min. 5,5 "x 8,5"

Copia continua

Max. 999 copias

Relación de copiado

25% a 400%

Ajustes previos fijos 8 relaciones preestablecidas

Resolución

600 dpi

Primera Copia

3,9 segundos o menos

Tiempo de

calentamiento

120 segundos o menos

Sistema de
alimentación de
originales

Dúplex en una sola pasada alimentador

Unidad de disco
duro

40 GB

Fusibles del sistema Rodillos de calor

Desarrollador del
sistema

Desarrollo cepillo magnético

La exposición del
sistema

OPC

Fuente de luz

Lámpara halógena

Gradación	256 niveles
Suministro de energía necesaria	120 voltios, 60 Hz, 16A
ENERGY STAR [®]	Sí ¹
De peso - la unidad base	Aproximadamente 408 libras.
Dimensiones (H) - la unidad base como alimentador de doc	28.7 "x 26.7" x 46.9 "(unidad principal)
Equipamiento opcional	Opcional encuadernación con grapas de acabado, la unidad de perforación opcional, opcional posteriores al cierre del acabado de inserción, de 2 bandejas de clasificación / grapado de acabado; kit de fax de expansión; 3500 gran cubierta de papel de capacidad; Kit de escaneado en red, PostScript 3 (emulación), códigos de barras Kit de fuente

Especificaciones de la impresora

Tecnología	Integrados de Sharp controlador w / interfaz de red (estándar)
Procesador	64-bit RISC, 600 Mhz
Tamaño de impresión	Max. 11 "x 17"
Resolución / calidad de impresión	600 dpi, 1200 x 600 dpi con suavizado
Interfaz	Puerto USB 2.0
Sistemas operativos de red	Windows 95/98/Me, 2000, XP, Vista, Server 2003, Server 2003 x64, XP x64, Windows Vista x64 (sólo GPD), Mac OS 9, OS X (PPD solamente). ²

Nota: Postscript 3 kit necesario para la compatibilidad Macintosh .

Protocolos	IPX / SPX, TCP / IP (IPv4, IPv6, IPSec (LPD)), Red NetBEUI, EtherTalk ²
Cambio automático	Sí
Respaldo para el controlador de impresión	Windows 95/98/Me, 2000, XP, Vista, Server 2003, Server 2003 x64, XP x64, Windows Vista x64 (sólo GPD), Mac OS 9, OS X (PPD solamente). ² Nota: Postscript 3 Kit necesario para el soporte Macintosh
Fuentes residentes	80 fuentes para HP PCL, 136 fuentes para PS (con la opción AR-PK5)
Memoria	128 MB (estándar), ampliable a 384 MB (con AR-SM5 opción)
De alimentación de papel de impresión	Estándar dúplex en una sola pasada alimentador

Especificaciones del fax

Tipo	PSTN, PBX
Del alimentador de documentos	Estándar dúplex en una sola pasada alimentador
Tamaño original	Max. 11 "x 17" / min. 5,5 "x 8,5"
Tamaño de impresión	Max 11.5 "máximo (11" x17 "de impresión)
Velocidad de transmisión	2 segundos (Super G3), 6 segundos (G3) ³
Emisión	Hasta 500 destinos
Rápida y marcación de grupo	El total combinado de 500 de un solo toque y el grupo de llaves

Speed Dial	El total combinado de 500 de un solo toque y el grupo de llaves
En escala de grises	En escala de grises 256 niveles
Fax memoria	2 MB estándar ampliable a 10 MB

